

PROMOCJA STYCZEŃ 2025

HIKVISION

CCTV-IP

DS-2CD138362-LIUF/SL(2.8mm)



- 1/3" Progressive CMOS ICR 3840 x 2160 12.5fps(P)/15fps(N)
- H.265+/H.265/H.264+ & H.264 WDR 3D DNR BLC
- IR/białe światło do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- Alarm dźwiękowy i stroboskopowy
- Zasilanie DC12V & PoE
- Hik-Connect (monitoring mobilny)

DS-2CD118362-LIUF(2.8mm)



- 1/3" CMOS 3840 x 2160 12.5/15 kl/s
- H.265+/H.264+ WDR 3D DNR BLC
- IR/białe światło do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie DC12V/PoE
- Hik-Connect (monitoring mobilny)
- slot SD do 256 GB

DS-2CD138362-LIUF(2.8mm)



- 1/3" Progressive CMOS ICR 3840 x 2160 12.5fps(P)/15fps(N)
- H.265+/H.265/H.264+ & H.264 WDR 3D DNR BLC
- IR/białe światło do 30 m
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie DC12V & PoE
- Hik-Connect (monitoring mobilny)

CCTV-PTZ

DS-2SE4C425MWG-E(14F0)(0-STD)



- 4 MP, wysoka jakość obrazu
- DarkFighter, ColorVu – świetna wydajność w słabym świetle
- Zoom: 25x optyczny, 16x cyfrowy
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, defog, regionalny fokus/ekspozycja
- IR 100 m, światło białe 30 m
- Zasilanie: 12V DC, PoE+

CCTV-Turbo HD

DS-2CE76U0T-LMF(2.8mm)(0-STD)



- 8.3MP @12.5fps (domyślnie), 5MP @20fps, 4MP @25fps(P)/30fps(N), 2MP @25fps(P)/30fps(N)
- EXIR, 30m IR + 20m światło białe
- ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, Smart Lighting (z Acusense DVR)
- IP67
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE16U0T-LF(2.8mm)(0-STD)



- 8.3MP @12.5fps (domyślnie), 5MP @20fps, 4MP @25fps(P)/30fps(N), 2MP @25fps(P)/30fps(N)
- EXIR, 30m IR + 20m światło białe
- ICR, 0.01 Lux/F1.2
- 12 VDC, Smart IR, DNR, Smart Lighting (z Acusense DVR)
- IP67
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)(0-STD)



- 2M BSI CMOS Sensor
- 0.0005Lux/F1.0
- 40m IR + 40m światło białe
- 3D DNR
- Zasilanie DC 12V
- Wbudowany mikrofon
- Audio przez coaxial (tylko TVI)
- 130dB True WDR, IP67
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- Kolor 24/7
- Smart Lighting (z Acusense DVR)
- TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE76D0T-LPFS(2.8mm)(0-STD)



- 2MP CMOS Sensor
- 1080P @25fps(P) / 30fps(N)
- EXIR, 20m IR + 20m światło białe
- ICR, 0.01 Lux/F1.2
- Zasilanie 12 VDC
- Smart IR, DNR
- Wbudowany mikrofon
- Audio przez coaxial (tylko TVI)
- Smart Lighting (z Acusense DVR)
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE76K0T-LPFS(2.8mm)(0-STD)



- 3K (5MP 16:9) CMOS Sensor
- 3K @ 20 fps
- EXIR, 20m IR + 20m światło białe
- ICR, 0.01 Lux/F1.2
- Zasilanie 12 VDC
- Smart IR, DNR
- Wbudowany mikrofon
- Audio przez coaxial (tylko TVI)
- Smart Lighting (z Acusense DVR)
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- TVI/AHD/CVI/CVBS

CCTV-DVR

iDS-7208HUHI-M1/X(STD)



- 4-kanalowe rozpoznawanie twarzy lub 8-kanalowy zaawansowany filtr fałszywych alarmów
- 8 wejść z automatyczną adaptacją dla Turbo HD/CVI/AHD/CVBS
- 8 wejść wideo i 1 wejście audio
- 1 złącze SATA
- Kompresja H.265/H.265+
- 8MP: 8fps, 3K/5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps na kanał
- Wyjście 4K UHD
- Wsparcie dla wyjścia CVBS

Wideodomofony

DS-KH9310-WTE1(B)




- 7-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH9510-WTE1(B)



- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1024 x 600
- Wbudowany system Android
- Wsparcie integracji oprogramowania innych producentów
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect

DS-KH8350-WTE1



- Stacja wewnętrzna IP
- 7-calowy ekran dotykowy
- Wi-Fi, standard PoE/ 12 VDC
- 8-kanalowe wejście alarmowe,
- 2 wyjścia alarmowe, 1x485
- Zdalne odblokowanie
- Podgląd na żywo

DS-KV8113-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Stop aluminium, IP65, IK08
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- 1-kanalowa kontrola dostępu do stacji wewnętrznej
- Kamera HD 2 MP z modulem IR
- Standard PoE/ 12 VDC

DS-KV8213-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modulem IR
- Standard PoE/ 12 VDC

DS-KV8413-WME1(C)



- Obsługa Wi-Fi, wygodna konfiguracja i brak konieczności okablowania
- Obsługa konfiguracji przez Internet
- Atrakcyjny design
- Stopień ochrony IP65
- Wewnętrzny czytnik kart Mifare
- Kamera HD 2 MP z modulem IR
- Standard PoE/ 12 VDC
- 4 przyciski

Kontrola Dostępu

DS-K1T805MX



- Wysoki stopień ochrony: IP65 i IK08
- Smukła i elastyczna obudowa z metalu
- Pamięć 10 000 kart i 100 000 zdarzeń
- Wbudowany czytnik kart dla kart M1
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej (Hik-Connect)
- Obsługuje wiele typów uwierzytelniania: karta, PIN

Przełączniki sieciowe

DS-3E1510P-EIV2



- L2, Smart Managed
- 8 portów Gigabit RJ45 PoE
- 2 porty Gigabit RJ45
- 802.3af/at
- Budżet mocy PoE 110W
- Zarządzanie w chmurze HPP
- VLAN, STP/RSTP zapobieganie pętli
- PoE watchdog
- Maksymalna transmisja PoE do 300 metrów
- Montaż na biurku/ścianie

Akcesoria

DS-1LN6-UU(0-STD)



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztestowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Sugerowane produkty uzupełniające

DS-7608NXI-K2(D)(STD)



- Redukcja fałszywych alarmów (do 2 kanałów) przez klasyfikację celów ludzkich i pojazdów
- Obsługa do 16 baz danych twarzy (20 000 obrazów)
- AI włączone: 2 kanały@12 MP / 3 kanały@8 MP / 6 kanałów@4 MP / 12 kanałów@1080p (30 fps)
- AI wyłączone: 2 kanały@12 MP / 4 kanały@8 MP / 8 kanałów@4 MP / 16 kanałów@1080p (30 fps)

DS-7616NXI-K2(D)(STD)



- Redukcja fałszywych alarmów (do 2 kanałów) przez klasyfikację celów ludzkich i pojazdów
- Obsługa do 16 baz danych twarzy (20 000 obrazów)
- AI włączone: 2 kanały@12 MP / 3 kanały@8 MP / 6 kanałów@4 MP / 12 kanałów@1080p
- AI wyłączone: 2 kanały@12 MP / 4 kanały@8 MP / 8 kanałów@4 MP / 16 kanałów@1080p

DS-3E1506P-EI(0-STD)



- L2, Smart Managed
- 4 porty Gigabit RJ45 PoE
- 2 porty Gigabit RJ45
- 802.3af/at
- Budżet mocy PoE: 60W
- Zarządzanie w chmurze HPP
- VLAN, STP/RSTP zapobieganie pętli
- PoE watchdog
- Maksymalna transmisja PoE: do 300 metrów
- Montaż: na biurku lub ścianie

DS-D5043UC(0-STD)



- 43" 4K
- HDMI x2, VGA x1, USB2.0, USB3.0
- Wbudowany głośnik
- Kąt widzenia: 178°/178°
- Obudowa plastikowa
- Mocowanie: VESA
- Praca ciągła: 24/7

Promocja ważna od **02.01.2025** do **31.01.2025** lub do wyczerpania zapasów.
Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.