

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS 4w1



BCS-TA48VWR6(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS



BCS-TA18FWR3(2)

Kamera tubowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS

BCS BASIC



BCS-B-EIP45VSR3(2.0)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-B-DK82812

Kamera kopułowa analogHD

- 8Mpx, obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm
- IR 40m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Zoom optyczny 4x



BCS-B-MT82800

Kamera tubowa analogHD


- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS BASIC



BCS-B-S08G

8 portowy switch Gigabit

- 8xRJ45 1Gbps
- tryb standard 100m



BCS-B-S16G

16 portowy switch Gigabit

- 16xRJ45 1Gbps
- tryb standard 100m



BCS-B-S24G

24 portowy switch Gigabit

- 24xRJ45 1Gbps
- tryb standard 100m



BCS-B-SP0402

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE



BCS-B-SP04G02G

4 portowy switch PoE

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 60W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE



BCS-B-SP0802

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE



BCS-B-ISP04G-2SFP

4 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 125W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- zestaw nie posiada zasilacza
- technologia exPoE



BCS-B-ISP08G-2SFP

8 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 250W (31,25W na port)
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- zestaw nie posiada zasilacza
- technologia exPoE



BCS-B-SP08G-2SFP-M

8 portowy switch PoE zarządzalny

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS BASIC

exPoE



BCS-B-SP0802G

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP08G02G

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP08G-2SFP

8 portowy switch PoE

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP1602G-1SFP

16 portowy switch PoE

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP2402G-1SFP

24 portowy switch PoE

- 24xPoE 100Mbps af/at (Base-TX)
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- 1xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 250W, budżet PoE dla 24 kamer
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- transmisja Store and Forward
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP16G-2SFP-M

16 portowy switch PoE zarządzalny

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

exPoE



BCS-B-SP24G-2SFP-M

24 portowy switch PoE zarządzalny

- 24xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- moc całkowita 150W
- tryby standard/vlan/extend/Qos/PoE
- technologia exPoE

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



BCS-L-TIP12FR3

Kamera IP tubowa

- 2Mpx
- obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m



BCS-L-TIP14FSR3L3

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- mikrofon
- technologia SkyLight



BCS-L-TIP25FSR5-Ai1

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 50m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-TIP55VSR6-Ai1

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-DIP15FSR3-Ai1(2)

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-EIP28FSR5-Ai1-G(2)

Kamera IP kopułowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- mikrofon
- Ai, technologia SkyLight



BCS-L-XVR0801(6)

Rejestrator 5-systemowy 8CH

- obsługa 1 dysku twardego
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR0401-4KE(2)

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1 dysku twardego
- obsługa kamer IP 16Mpx
- wyjście HDMI4K/VGA
- audio 1/1
- Ai



BCS-L-NVR1604-A-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 4HDD, kamery IP do 32Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 150W
- alarm 16/6, audio 1/2
- wyjście 2xHDMI4K/2xVGA
- Ai, technologia AcuPick, technologia exPoE

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS LINE



exPoE

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 2 porty PoE 802.3bt 90W
- 1xSFP uplink 1Gbps
- 1xRJ45 uplink 1Gbps
- moc całkowita 96W
- tryby standard/extend
- technologia exPoE

BCS-L-SP0801G-1SFP(2)

8 portowy przemysłowy switch PoE na szynę DIN



BCS-L-CRS-M9Z

Czytnik kart zbliżeniowych

- otwarcie drzwi za pomocą karty, dźwięk buzzer, wskaźnik LED
- obsługa kart Mifare 13,56MHz
- protokół komunikacji: RS485, Wiegand 34 bit
- do pracy wymaga dodatkowego kontrolera, współpracuje z kontrolerami IP BCS-KKD424D, BCS-KKD424D(2), BCS-KKD424D(2), BCS-KKD424D(2)
- zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciążeniowe
- Wodoodporność: IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu
- Zasilanie 12V DC
- wymiary 127mm×46mm×20mm



BCS-MON7300W-S

Wideomonitor IP

Monitor wideo IP o zwiększonej rozdzielczości ekranu. Pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 7" i rozdzielczości 1024x600. Sterowanie lokalne za pomocą interfejsu graficznego oraz przycisków dotykowych do szybkiego dostępu. Lokalne zasilanie 12VDC lub PoE (802.3 af). Możliwość rozbudowy systemu do 6 monitorów w jednym mieszkaniu i obsługa do 20 wejść (w SIP: rozbudowa do max 10 monitorów wideo i obsługa do 10 paneli zewnętrznych).

Dodatkowo wideomonitor posiada wbudowane wyjście przekaźnikowe, które pracuje w trybie „retransmisji rozmów” lub w trybie sterowania ręcznego, które jest aktywowane w momencie odebrania wezwania. Możliwość niezależnego sterowania dwoma przekaźnikami na panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z modulem przekaźnikowym BCS-MODKD2), podgląd do 32 kamer IP (obsługa kamer BCS LINE oraz kamer innych producentów przez Onvif).

Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi zewnętrznymi panelami TCP/IP (w tym SIP), pod warunkiem, że cały system korzysta z tej samej generacji firmware (v1.0/3.120 lub 4.0/4.3 SIP). W zestawie nie ma karty pamięci.

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
POINT



BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw 2.8mm
- IR 30m
- alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-DIP45VSR4-G

Kamera IP kopułowa

- 5Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm
- IR 40m
- mikrofon
- technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-TIP55FSR8-Ai2

Kamera IP tubowa

- 5Mpx, obiektyw stały 4mm
- IR 80m
- alarm 1/1, mikrofon
- Ai, technologia SkyLight
- zgodność z NDAA



BCS-P-SIP4233SR15-Ai2

Kamera IP obrotowa

- 2Mpx, motozoom 4.5~148.5mm
- IR 150m, zoom optyczny 33x
- alarm 2/1, audio 1/1
- Ai, technologia SkyLight,
- zgodność z NDAA



BCS-P-XVR0801(3)

Rejestrator 5-systemowy 8CH

- obsługa 1HDD, obsługa kamer analogHD do 5Mpx i IP 4Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- wyjście HDMI/VGA
- audio 1/1
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR1601-4KE-III

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 1HDD, kamery IP 8Mpx
- wyjście audio
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR0401-4KE-4P-III

Rejestrator IP 4CH

- obsługa 1HDD, kamery IP do 8Mpx
- wyjście audio
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA
- wbudowany 4 portowy switch PoE 54W



BCS-P-NVR0902-4KE-II

Rejestrator IP 9CH

- obsługa 2HDD, kamery IP 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA



BCS-P-NVR3202-4K-E

Rejestrator IP 32CH

- obsługa 2HDD, kamery IP do 8Mpx
- audio 1/1
- wyjście HDMI4K/VGA
- zgodność z NDAA

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

BCS
VIEW



BCS-V-TIP44VSR5(2)

Kamera IP tubowa

- 4Mpx, motozoom 2.8-12mm
- IR 50m
- Ai, technologia SkyLight



BCS-V-TIP28FSR4-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- mikrofon
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-TIP58FSR8-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- IR 40m
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-TIP28FCL4-Ai2

Kamera IP tubowa

- do 8Mpx, obiektyw 2.8mm
- WhiteLight 40m
- mikrofon
- Ai, technologie: technologia NightColor, AcuSense, ADC



BCS-V-TIP58VSR6-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, motozoom 2.8-12mm
- IR 60m
- alarm 1/1, audio 1/1
- Ai, technologie: SkyLight, AcuSense



BCS-V-TIP58FCL6-Ai2

Kamera IP tubowa

- 8Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 60m
- mikrofon
- Ai, technologie: NightColor, AcuSense, ADC



BCS-V-EIP16FSR3L3(2)

Kamera IP kopułowa

- 6Mpx, obiektyw stały 2.8 mm
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Ai, technologie: SkyLight, NightColor



BCS-V-EIP24FCL3-Ai2

Kamera IP kopułowa

- 4Mpx, obiektyw stały 2.8mm
- WhiteLight 30m
- mikrofon
- Ai, technologie: NightColor, AcuSense, ADC

Luty '25 PROMOCJA



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS



BCS-V-NVR0802-4KE-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2HDD, kamery IP do 8Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 120W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR0802-4K-8P

Rejestrator IP 8CH

- obsługa 2 HDD, kamery IP 12Mpx
- wbudowany 8 portowy switch PoE 120W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR1602-4K-16P

Rejestrator IP 16CH

- obsługa 2HDD, kamery IP do 12Mpx
- wbudowany 16 portowy switch PoE 200W
- wyjście HDMI4K/VGA
- alarm 4/1, audio 1/1



BCS-V-NVR6408R-A-8K

Rejestrator IP 64CH

- obsługa 8HDD, kamery IP do 32Mpx
- RAID
- wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- alarm 16/9, audio 1/2