



PROMOCJA MARZEC 2025

HIKVISION



CCTV-IP

DS-2CD134160-I/PL (2.8mm)



- Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8mm @ F2.0
- Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Oświetlacz: dioda Smart IR LED EXIR 2.0 (zasięg 30m)
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

DS-2CD104160-I/PL (2.8mm)



- Rozdzielczość 4 MP
- Technologia kompresji H.265+
- Wyraźny obraz przy silnym świetle z tyłu dzięki technologii DWDR
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia oświetlacza IR pozwala na uzyskanie wysokiej jakości obrazu w nocy

DS-2CD134762H-LIUF/SL (2.8mm)



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 2560 x 1440: 20kl/s (P)/(N),
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-2CD104762H-LIUF/SL (2.8mm)



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 2560 x 1440: 20kl/s (P)/(N),
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-2CD136762H-LIU 2.8mm PL



- Rozdzielczość 6 MP
- Klasyfikacja obiektów (człowiek / pojazd)
- Technologia Smart Hybrid Light
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Wydajna kompresja H.265+
- 120 dB WDR
- Wbudowany mikrofon

DS-2CD106762H-LIUF/SL (2.8mm)



- 1/3" Progresywny CMOS, ICR
- 3200 x 1800: 20kl/s (P)/(N)
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- DWDR, 3D DNR, BLC
- zasięg IR lub białego światła: do 30m
- Wbudowany mikrofon i głośnik

DS-7104NI-Q1/M(STD)(D)



- Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s i wychodząca do 60 Mb/s
- Obsługa maksymalnie 4 kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4 kanałów w rozdzielczości 1080p
- Równoległe wyjścia HDMI i VGA

CCTV-PTZ

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)



- Obraz o rozdzielczości 4 MP
- Technologia DarkFighter
- Technologia WDR 120 dB
- Możliwość panoramowania i pochylania
- 4-krotny zoom optyczny
- Zasięg podczerwieni do 20 m
- Odporność na wodę i kurz (IP66) oraz wandaloodporność (IK10)

CCTV-Turbo HD

DS-2CE12DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)



- 2M BSI CMOS Sensor
- 0.0005Lux/F1.0
- 40m IR + 40m światło białe
- 3D DNR
- Zasilanie DC 12V
- Wbudowany mikrofon
- Audio przez coaxial (tylko TVI)
- 130dB True WDR, IP67
- Obiektyw 2.8/3.6mm
- Kolor 24/7
- Smart Lighting (z Acusense DVR)
- TVI/AHD/CVI/CVBS*

DS-2CE78D0T-LFS(2.8mm)(O-STD)



- Przetwornik CMOS 2 MP
- Rozdzielczość 1080P@25fps (P) (domyślnie) / 30fps (N)
- Technologia EXIR, zasięg podczerwieni 40 m + światła białego 20 m
- Mechaniczny filtr IR (ICR)
- Redukcja szumów DNR
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67

DS-2CE10KF3T-LE (2.8mm)



- Rozdzielczość 3K
- Kolorowy obraz 24/7
- Obiektyw: 2.8mm @ F1.0
- Technologia 3D DNR
- Zasięg IR do 20 m
- Zasięg światła białego do 20 m
- Obsługa 4 typów sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Technologia Smart Hybrid Light

DS-2CE76K0T-LMFS(2.8mm)(O-STD)



- Przetwornik CMOS 3K
- Rozdzielczość 3K @ 20 fps
- Technologia EXIR
- Zasięg podczerwieni 30 m
- Zasięg światła białego 20 m
- Wbudowany mikrofon
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67
- Obsługuje wyjścia sygnałów wideo TVI/AHD/CVI/CVBS

DS-2CE16U0T-LF (2.8mm)



- Rozdzielczość 4K
- Zasięg IR do 30 m
- Zasięg światła białego do 20 m
- Obsługa 4 typów sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
- Technologia Smart Hybrid Light

IDS-7208HUHI-M1/X(STD)



- 4-kanałowe rozpoznawanie twarzy lub 8-kanałowy zaawansowany filtr fałszywych alarmów
- 8 wejść z automatyczną adaptacją dla Turbo HD/CVI/AHD/CVBS
- 8 wejść wideo i 1 wejście audio
- 1 złącze SATA
- Kompresja H.265/H.265+
- 8MP: 8fps, 3K/5MP: 12fps, 4MP: 15fps
- 1920x1080P: 25(P)/30(N) fps na kanał
- Wyjście 4K UHD
- Wsparcie dla wyjścia CVBS

Wiedodomofony

DS-KIS704EY-ACW2/Aluminum(O-STD)/Europe



- Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Jedno naciśnięcie do wywołania
- Zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji
- Plug&play
- IP65, IK08
- 7-calowy monitor dotykowy wewnętrzny

DS-KIS704EY-ACF2/Aluminum(O-STD)/Europe



- Doskonała jakość obrazu w rozdzielczości 2 MP
- Jedno naciśnięcie do wywołania
- Zdalne otwieranie drzwi za pomocą aplikacji
- Plug&play
- IP65, IK08
- 7-calowy monitor dotykowy wewnętrzny

Kontrola Dostępu

DS-K1T805MBWX



- Wysoki stopień ochrony: IP65 i IK08
- Smukła i elastyczna obudowa z metalu
- Pamięć 10 000 kart i 100 000 zdarzeń
- Wbudowany czytnik kart dla kart M1
- Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej (Hik-Connect)
- Obsługuje wiele typów uwierzytelniania: karta, PIN

Przełączniki sieciowe

DS-3E0106P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 4x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 35W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

DS-3E0310P-E/M



- L2, niezarządzalny
- 8x Porty PoE 10/100M + 2x porty uplink 10/100/1000M
- Standard zasilania PoE 802.3af/at
- Maksymalny budżet PoE 60W
- Maksymalna odległość transmisji 300m

Monitory

DS-D5024F2-BV2S(O-STD)



- 23,8-calowy monitor FHD
- 100Hz VA
- Głośnik
- VGA, HDMI, wyjście audio
- Stojak typu V

DS-D5022F2-1V2S(O-STD)



- 21,5-calowy ekran FHD
- VA 100Hz
- Głośnik
- VGA, HDMI, wyjście audio

Akcesoria

DS-PL-5E



- Przewód sieciowy CAT 5E
- Długość 305m
- Doskonała wydajność transmisji przy użyciu miedzi beztenowej
- Jakość potwierdzona testem Fluke
- Gwarantowana duża odległość transmisji PoE

Promocja ważna od **03.03.2025** do **31.03.2025** lub do wyczerpania zapasów.

Cena promocyjna stanowi cenę sugerowaną w okresie trwania promocji, niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sugerowane ceny netto dla firm instalatorskich. Rzeczywistą cenę sprzedaży ustala dystrybutor.